

Référence

CAR 50 030  
à  
CAR 50 1000

**BOUTEILLES DE CO<sub>2</sub>**  
**RECHARGEABLES CONSTRUCTEUR À USAGE UNIQUE**

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 50°C maxi.  
30 g. 60 g. 100 g. 150 g. 200 g. 300 g. 500 g. 720 g. 1000 g.

FICHE TECHNIQUE n°

**T 2039**

indice N

**DESCRIPTIF**

 Les bouteilles de CO<sub>2</sub> 50°C sont destinées à être utilisées en tant qu'A.P.S. (Alimentation Pneumatique de Sécurité). Après percussion, elles libèrent l'intégralité de leur contenu et assurent ainsi la mise en sécurité du Dispositif d'Évacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur (D.E.N.F.C.). Les bouteilles de CO<sub>2</sub> 50°C sont essentiellement utilisées dans les Dispositifs de Commande Manuelle et les Dispositifs Adaptateurs de Commande. Leur montage s'effectue manuellement.

Fonctionnement des références :

exemple : CAR 50 150  
Dans cet exemple,  
- CAR indique une bouteille de CO<sub>2</sub>,  
- 50 indique la température d'utilisation maximale,  
- 150 indique le grammage de la bouteille, ici 150 g.



Tête de bouteille




Corps de bouteille

L +/- 5

D

Cotes en mm.



Manuel Technique



TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVAIENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****OPTION(S)**

Autres grammages.

CONFORMITÉ	Norme NF S 61 939 - 1								
MATIÈRE	Acier								
PEINTURE	Grise								
FILETAGE	15 x 125								
OPERCULE	Cédant sous une pression comprise entre 350 et 450 bar.								
TEMPÉRATURE D'UTILISATION MAXIMUM (°C)	50°C								
GRAMMAGE (g)	30 g	60 g	100 g	150 g	200 g	300 g	500 g	720 g	1000 g
TAUX DE CHARGE	0,75								
DIAMÈTRE D (mm)	28	35	40	40	40	51	60	60	60
LONGUEUR L (mm)	125	154	185	245	318	335	385	480	650
TYPE DE MONTAGE	Tête en haut ou en bas			Impératif tête en haut					

**ACCESSOIRES**

Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70  
E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.fr



ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier  
93421 VILLEPINTE CEDEX